



**INAPA** Instituto Nacional  
de Aguas Potables  
y Alcantarillados

Ficha técnica

Planta Física

**ORDEN DE SERVICIO RECONSTRUCCION TECHUMBRE TERCER NIVEL SEDE CENTRAL INAPA.**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND
72131500201	<b>RECONSTRUCCION TECHUMBRE EN ALUZINC ACANALADO CALIBRE 26</b>	
	Alquiler de andamiaje, marco, cruceta, plataforma, acopio, base,(incluye ensamblar y desarmar)-2 torres	1.00 Und
	Desmante caño y caballete existente	178.76 PIES
	Desmante de aluzinc existente	839.30 M <sup>2</sup>
	Traslado de desmante techumbre existente en camión con plataforma de 30pies	2.00 Und
	Aluzinc acanalado preparado azul calibre 26+ aislante de 3mm poliéster con facing de aluminio ( 2,888,40 pl)	107.00 plancha
	Caballete desarrollo =24", preparado azul calibre 26, longitud (100 pies)	10.00 Und
	Canaleta de aluzinc calibre 26, desarrollo =36", azul para recoger el agua (254,00 pl	19.00 UND
	Suministro y colocación soporte para caños ( palometas)	54.00 Und
	Boquilla de 6" para bajante de desagüe	4.00 Und
	Tornillo 12-14 x 1 punta Nº2, autobarrenable	8,000.00 Und
	Mano de obra caños,, incluye soldadura	19.00 Und
	Mano de obra caballete,, incluye soldadura	100.00 PIES
	Mano de obra ALUZINC,, incluye soldadura	930,98 M <sup>2</sup>
	Suministro y colocación de tubería Ø 6 PVC SDR-26 con junta de goma	

